



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DARUVAR
GRADSKO VIJEĆE



KLASA: 325-02/11-01/1
UR.BROJ: 2111/01-01-2011-1
Daruvar, 28. srpnja 2011. god.

Na temelju članka 67. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09) i članka 46. stavka 1. alineje 10. Statuta Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 6/09) Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 23. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za korištenje, održavanje i izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda za uslužno područje davatelja vodnih usluga trgovačkog društva „DARKOM“ d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar (u daljnjem tekstu: „DARKOM“ d.o.o.), sukladno Društvenom ugovoru „Darkom“ d.o.o. Daruvar od 28.01.2005.godine.

„DARKOM“ d.o.o. Daruvar pruža usluge javne odvodnje na području Grada Daruvara, odnosno aglomeracije Daruvar, te području Općina Sirač, Dežanovac, Đulovac i Končanica. Aglomeraciju Daruvar obuhvaćaju ova područja Grada Daruvara i naselja Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Vrbovac, Doljani, Lipovac Majur, Ljudevit Selo i Daruvarski Vinogradi.

Članak 2.

Vlasnici i korisnici zemljišta i objekata dužni su odvodnju voda sa svojih zemljišta i objekata vršiti sukladno odredbama Zakona o vodama, pozitivnih podzakonskih akata i ove Odluke.

Članak 3.

Otpadne i oborinske vode odvođe se putem odvodnih sustava, prirodnih vodotoka te građevina i uređaja na pojedinim česticama zemljišta, a koja se prema svojoj namjeni dijele na:

a) unutarnju kanalizaciju koja se sastoji od spojnog odvodnog kanala, instalacija, građevina i uređaja na pojedinim česticama zemljišta i objektima za sakupljanje, pročišćavanje i odvodnju voda u javni sustav odvodnje i prirodne vodotoke,

b) javni odvodni sustav koji se sastoji od instalacija, građevina i uređaja koji služe za sakupljanje, odvodnju i pročišćavanje voda sa javnih površina i unutarnje kanalizacije na pojedinim česticama zemljišta, a koja se prema vrsti sustava odvodnje otpadnih vode dijele na:

- javnu kanalizaciju koja se sastoji od izgrađenih kanala, kolektora za odvodnju oborinskih, otpadnih i

- drugih voda koje treba pročišćavati,
- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 - meliorativnu odvodnju koja se sastoji od izgrađenih otvorenih, zatvorenih i presvođenih kanala kojima se odvođe oborinske vode i one koje treba pročišćavati.

Članak 4.

Djelatnost odvodnje vode iz čl. 1. ove Odluke od posebnog je interesa za područje Grada Daruvar sukladno članku 62 i 196. Zakona o vodama.

Nositelj djelatnosti javne odvodnje, svaki u okviru svoje nadležnosti, slijedeće su pravne osobe
- Državna uprava za vode, Hrvatske vode, „DARKOM“ d.o.o. Daruvar - davatelj vodnih usluga.

Članak 5.

Odvodne instalacije, građevine i uređaji navedeni u čl.3. ove Odluke moraju biti tako izvedeni i održavani da osiguravaju nesmetanu odvodnju predviđenih količina voda i spriječe zagađivanje podzemnih voda.

Članak 6.

Korisnici javnog sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda su pravne i fizičke osobe, vlasnici, odnosno korisnici ili tijela koja upravljaju zemljištima ili objektima s kojih otječu oborinske, otpadne i druge vode, a koje se sabiru i ispuštaju u javni sustav odvodnje.

Članak 7.

Gradskim sustavom odvodnje (kanalizacijom) i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda gospodari i održava pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (u daljnjem tekstu pravna osoba). Unutarnju kanalizaciju održava vlasnik odnosno korisnik objekta čiji je priključak vezan na javni sustav odvodnje.

Meliorativna odvodnja održava se sukladno Zakonu o vodama.

Članak 8.

Sustavi odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda izgrađuju se i koriste prema Zakonu o vodama, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim pozitivnim propisima, vodopravnoj dozvoli i odredbama ove Odluke.

Članak 9.

Sastav vode koje se upuštaju u javnu kanalizaciju i konačno u vodotok, mora biti unutar granica koje utvrđuje Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ 87/2010).

Dopuštene količine štetnih i opasnih tvari i drugih zagađenja koja se mogu unositi i upuštati u sustav javne odvodnje određuje se i ovom Odlukom.

Članak 10.

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se vode definirane u članku 3. stavku 1. točki 47. i 55. Zakona o vodama.

Članak 11.

Cijena usluge i visina naknade za korištenje javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda određuje se na temelju zakonskih propisa i odredbama ove Odluke.

II. UNUTARNJA KANALIZACIJA

Članak 12.

Unutarnja kanalizacija sastoji se od instalacija, građevina i uređaja za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih, oborinskih i drugih voda iz objekata i pojedinih zemljišta te građevina i uređaja za odvodnju skupljenih voda pojedinih korisnika i vlasnika do kontrolnog okna, uključivši i njega, odakle se izvodi priključak na javni sustav odvodnje.

Članak 13.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena tako da spriječi širenje zaraznih bolesti i onečišćenje okoliša.

Članak 14.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropustan te otporan na opasne i štetne tvari, a potrebni uređaji za predtretman moraju biti napravljeni tako da osiguraju traženu kvalitetu vode na ispustu.

Članak 15.

Spoj unutarnje kanalizacije na javni odvodni sustav obavlja se posredno preko kontrolnog okna koje se nalazi na spoju unutarnje kanalizacije i javnog odvodnog sustava.

Kontrolno okno mora biti smješteno na pristupačnom mjestu.

Način izvedbe kontrolnog okna utvrđuje pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Članak 16.

U ulicama u kojima su zgrade izvedene u nizu, na zatvoren način izgradnje, kontrolno okno unutrašnje kanalizacije izvodi se neposredno uz građevnu liniju, odnosno pročelni zid zgrade.

U ulicama u kojima su zgrade izvedene na ovaj način, ako se ispred nalazi vrt ili zelena površina, kontrolno okno izvodi se na toj površini.

Kod slobodne gradnje kontrolnim oknom smatra se prvo okno izvan objekta koje je vlasništvo korisnika unutarnje kanalizacije.

U slučaju kad se kontrolno okno nalazi na zemljištu ili unutar zgrade korisnika kanalizacije, korisnik je dužan u svako doba omogućiti nesmetan pristup do kontrolnog okna.

Članak 17.

U dio unutarnje kanalizacije kojom se odvode otpadne vode do kontrolnog okna od kojeg počinje priključak na javni odvodni sustav, mogu se izravno odvoditi čiste oborinske vode, drenažne vode, sanitarne vode te rashladne vode iz manjih rashladnih sustava ako nemaju temperaturu višu od 40° C.

U dio unutarnje kanalizacije iz navedenih objekata mogu se uvoditi oborinske, otpadne i druge vode, koje nisu prethodno navedene, na slijedeći način:

1. oborinske vode neizgrađenih dijelova zemljišta, zelenih i prometnih površina, preko pjeskolova i slivnika,
2. vode s prometnih i drugih površina zagađene masnim tvarima i vode iz garaža, preko odgovarajućih odjeljivača ulja, masti i tekućih goriva,
3. vode s površina uređenih za pranje vozila, mehaničarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila preko odgovarajućih odjeljivača za masti, ulja i goriva,
4. vode iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu uskladištavaju ili koriste ulja, masti, otpad i slične materijale preko odgovarajućih odjeljivača,
5. vode iz industrijskih pogona, obrtničkih radionica, poljoprivrednih i šumskih gospodarstvenih pogona koji bi svojim taloženjem mogli zabrtviti kanalizaciju, oštetiti uređaj za pročišćavanje, preko odgovarajućih odjeljivača,
6. industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili opterećene drugim opasnim i štetnim tvarima preko dopuštenih količina ili vode zagađene patogenim klicama ili virusima, a koje bi mogle utjecati na promjene fizikalno-kemijskog ili biološkog sastava vode, tako da one mogu svojim djelovanjem oštetiti javni odvodni sustav, ugroziti zdravlje i živote radnika zaposlenih na čišćenju i popravku odvodnih sustava te ugroziti rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Ove vode moraju se odvoditi preko posebnih uređaja za predtretman.
7. rashladne vode iz manjih rashladnih sustava, koje imaju temperaturu višu od 40°C, moraju se odvoditi preko odgovarajućih rashladnih sustava,
8. u unutarnju kanalizaciju mogu se direktno upuštati čiste, iskorištene, neiskorištene, termalne i izvorske vode ukoliko iste svojom količinom, sastavom i toplinom hidraulički ne opterećuju kanalizacijski sustav i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Sve otpadne vode pod točkama 3., 4., 5. i 6. moraju upuštati u odvodni sustav na način i pod uvjetima reguliranim vodopravnom dozvolom ili okolišnom dozvolom.

Članak 18.

Unutarnja kanalizacija za odvodnju otpadnih voda iz članka 17. točka 3., 4., 5., 6. i 7. tako da je omogućeno uzimanje uzoraka i mjerenje količine otpadnih voda, radi analize sastava i svojstva otpadnih voda, odnosno utvrđivanje stupnja zagađenja.

Uzimanje uzoraka obavlja se u kontrolnom oknu.

Na području aglomeracije Daruvar gdje ne postoji izrađeni javni sustav odvodnje dopuštena je izgradnja unutarnje kanalizacije sa prihvatom otpadnim vodama u vodonepropusnu sabirnu jamu, a na temelju uvjeta iz odobrenja za gradnju.

Sabirne jamu moraju biti u potpunosti vodonepropusne i na građevnoj parceli izgrađene tako da je omogućen prilaz specijalnom vozilu za čišćenje i pražnjenje sabirne jame.

Članak 19.

Sustavi unutarnje kanalizacije koji nemaju priključaka na javni odvodni sustav, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno tehničkih normi za korištenje odnosnih objekata te odobrenih uvjeta za njihovu izgradnju.

Članak 20.

Nakon izgradnje javnog sustava za odvodnju otpadnih voda (kanalizacija) u ulici, trgu, naselju, pravne i fizičke osobe, odnosno vlasnici zemljišnih čestica i objekata, dužni su:

- izgraditi unutarnju kanalizaciju i pripadajuće objekte do kontrolnog okna, radi priključenja na javni odvodni sustav,
- izvršiti priključenje unutarnje kanalizacije na javni sustav odvodnje u roku i po uvjetima određenim Odlukom o priključenju na komunalnu infrastrukturu ("Sl. gl. Grada Daruvara broj 3/02 i 7/08).

Članak 21.

Nakon priključenja na javni sustav kanalizacije, vlasnik ili korisnik dužan je stare instalacije i uređaje koji se više neće koristiti odstraniti, razgraditi ili sanirati.

Ukoliko vlasnik ili korisnik nekretnina ne postupi po odredbi članka 20. ove Odluke tijelo nadležno za vodopravnu, sanitarnu ili komunalnu inspekciju odredit će izvedbu kanalizacijskog priključka od pravne osobe koja je registrirana za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, a na teret vlasnika ili korisnika nekretnine.

Članak 22.

Vlasnik ili korisnik unutarnje kanalizacije ne može izvršiti priključak na javni sustav odvodnje dok ne ishodi suglasnost i uvjete od nadležne pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti javne odvodnje te radnih tijela Grada Daruvara.

Članak 23.

Troškove izgradnje i održavanja unutarnje kanalizacije zajedno sa kontrolnim oknom snose pojedini investitori, vlasnici odnosno korisnici nekretnina i objekata.

III. JAVNI ODVODNI SUSTAV

1. KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK

Članak 24.

Kanalizacijskim priključkom smatra se spoj kontrolnog okna unutarnje kanalizacije na javni sustav odvodnje.

Članak 25.

Svako zemljište koje čini građevnu česticu na kojoj je smještena građevina koja čini zaokruženu cjelinu – nekretninu, a nalazi se u vlasništvu jednog korisnika kanalizacije, može u pravilu dobiti suglasnost na jedan priključak na javnu kanalizaciju osim ako se dokumentacijom za ishođenje građevinske dozvole ili dokumentacijom za izmjene i dopune građevinske dozvole pokaže opravdanim, može dobiti suglasnost za dva ili više priključaka.

Članak 26.

Objekti koji se sastoje od niza stambenih jedinica moraju imati po jedan priključak za svaku stambenu jedinicu, osim u slučajevima ako je ekonomski i tehnički opravdano da se dva ili više priključaka skupi temeljem hidrauličnog proračuna dobivenim profilom cijevi, na najpogodnijem mjestu spoji s javnim sustavom odvodnje.

U tom slučaju reviziona okna moraju se postaviti na način koji omogućava u svako vrijeme siguran pristup, čišćenje i održavanje.

Članak 27.

Izvedba kanalizacijskog priključka obavlja se na zahtjev pojedinog investitora, vlasnika ili korisnika javne kanalizacije, a na temelju ugovora sklopljenog s pravnom osobom registriranom za obavljanje

djelatnosti javne odvodnje.

Pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti javne odvodnje jedina je mjerodavna i ovlaštena izvoditi radove od kontrolnog okna do javnog kanalizacijskog sustava.

Članak 28.

Kod izgradnje novog objekta u ulici gdje već postoji javni sustav odvodnje, priključak na isti se izvodi istodobno s izgradnjom, odnosno u tijeku gradnje objekta za koji se traži priključak, te mora biti izveden prije podnošenja zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda tog objekta.

Članak 29.

Pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti javne odvodnje dužna je na zahtjev podnositelja izvršiti priključak na javni sustav odvodnje, ako za to postoje uvjeti u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno sklapanja ugovora.

Članak 30.

Ako su pojedine nekretnine ili objekti priključene na gradski vodovod, a vlasnici ili korisnici odbijaju ih priključiti na javni sustav odvodnje, tijelo nadležno za vodne usluge i nadležne inspekcijske službe može rješenjem odrediti zatvaranje vodovodnog priključka, tako dugo dok se ne izvede priključak na javni sustav odvodnje.

2. JAVNI SUSTAV ODVODNJE (KANALIZACIJA)

Članak 31.

Izgradnja javnog sustava odvodnje (kanalizacije) utvrđuje se i izvodi u skladu s programom uređenja građevnog zemljišta, planovima prostornog uređenja i drugim planovima nadležnih tijela Grada.

Članak 32.

Javnim sustavom odvodnje odvođe se otpadne, oborinske i druge vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odnosno recipijenta.

Članak 33.

Javni sustav odvodnje (kanalizacija) sastoji se od kolektora, sekundarnih kanala, kanalizacijskih priključaka i drugih objekata i uređaja. Javni sustav odvodnje se u pravilu polaže ispod javnih površina, tako da je u svako doba moguć pristup do nje radi održavanja i čišćenja.

Troškovi održavanja javnog sustava odvodnje snosi pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne odvodnje na aglomeraciji Daruvar i na uslužnom području davatelja javne usluge „DARKOM“ d.o.o. Daruvar.

Članak 34.

Kolektori, sekundarni kanali, priključci i kontrola okna na njima, uljevne i izljevne građevine, pjeskolovi i drugi objekti i uređaji za pročišćavanje, izvode se prema dokumentaciji za izdavanje dozvole za građenje.

Članak 35.

Nekretnine koje ne graniče s javnom površinom u kojoj je položena javni sustav odvodnje mogu se priključiti preko zemljišta koje izravno graniči sa površinama u kojima je položen javni sustav odvodnje uz pisanu suglasnost vlasnika zemljišta.

Članak 36.

Minimalni profil javnog sustava odvodnje kod mješovitih sustava određuje se na temelju hidrauličkog proračuna, a u pravilu ne može biti manji od 25 cm.

Članak 37.

Dopuštene količine ili koncentracije štetnih i opasnih tvari koje se mogu ispuštati u javni sustav odvodnje propisane su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine” 87/10.).

Dopuštene količine ili koncentracije štetnih i opasnih tvari prema Pravilniku naznačenom u st.1. ovog članka predstavljaju temelj za izračun osnovne cijene odvodnje i pročišćavanja otpadne vode.

Sukladno članku 4. Pravilnika naznačenog u st.1. ovog članka, u javni sustav odvodnje koji je priključen na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (u funkciji) mogu se upustiti tehnološke i druge otpadne vode čiji su pokazatelj (vrijednosti) koncentracije štetnih i opasnih tvari iznad graničnih vrijednosti određenih gore navedenim Pravilnikom.

Sa svakim pojedinim pravnim subjektom (onečišćivač) pravna osoba koja je davatelj vodnih usluga sačinit će sporazum o dopuštenim koncentracijama tvari u otpadnoj vodi definiranih međusobno sporazumom koje se ispušta u javni sustav odvodnje, pod uvjetom da povećane vrijednosti parametara negativno ne utječu na procese pročišćavanja otpadne vode, tj. kvalitetu efluenta s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Daruvara.

Korisnici, odnosno pravni subjekti iz st.4. ovog članka su sve pravne osobe s područja grada Daruvara koje imaju izdane vodopravne dozvole, kao i drugi korisnici čije analize ispuštenih otpadnih voda nisu sukladne Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine”, broj 87/10).

Sukladno sporazumu, za svako prekoračenje graničnih vrijednosti (većih od dozvoljenih gore navedenim pravilnikom), a u rasponu do dopuštenih maksimalnih zagađenja definiranih sporazumom plaća se povećana cijena usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Za svako prekoračenje graničnih vrijednosti iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda plaća se povećana cijena usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda temeljem Odluke o suglasnosti na cijeni usluge distribucije pitke vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, naknada korištenja grobnih mjesta i pogrebnih usluga („Službeni glasnik Grada Daruvara broj 6/2000).

Članak 38.

Svi korisnici javnog sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, posebice koji se bave gospodarskom djelatnošću dužni su ishoditi vodopravne dozvole, te prema njima obavljati analize sastava i količine svojih otpadnih voda te rezultate istih dostavljati Hrvatskim vodama i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Članak 39.

Pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti javne odvodnje vlasnici ili korisnici javnog sustava odvodnje moraju u svako doba omogućiti uzimanje uzoraka otpadnih voda.

Uzorak otpadne vode za kontrolne analize uzima se u kontrolnom oknu interne kanalizacije ili mjestu koje utvrdi pravna osoba organizirana na obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Prilikom uzimanja kontrolnih uzoraka vodi se zapisnik u koji se unose podaci o mjestu

uzimanja uzorka, meteorološkim uvjetima, izgledu, temperaturi i protoku otpadnih voda. Zapisnik potpisuju prisutne odgovorne osobe vlasnika ili korisnika unutarnje kanalizacije.

Rezultati analiza kontrolnih uzoraka koristit će se za kontrolu obračuna povećane cijene usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Kontrolne analize za obračuna povećane cijene usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda obavlja interni laboratorij tvrtke „DARKOM“ d.o.o., a kontrolne analize za nadležne vodopravne ili sanitarne inspekcije obavljaju ovlaštene ustanove.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika unutarnje kanalizacije dio uzorka otpadnih voda može se zapečatiti i ostaviti za super analizu.

IV. MELIORATIVNA ODVODNJA

Članak 40.

Otvoreni i zatvoreni kanali i prirodni vodotoci dio su meliorativne odvodnje, ako služe za odvodnju oborinske koju ne treba pročišćavati.

Članak 41.

Vlasnici i korisnici nekretnina u oborinskom području meliorativne odvodnje moraju svoje stambene i ostale objekte, te objekte i uređaje za sakupljanje oborinskih, otpadnih i drugih voda, tako izvesti, odnosno zemljište tako koristiti da se ne poremeti postojeći režim odvodnje i kvalitete vode.

Članak 42.

U oborinskom području meliorativne odvodnje mogu se koristiti sredstva za uništavanje korova, biljnih štetočina i kukaca koja posjeduju vodopravnu dozvolu izdanu po nadležnom ministarstvu.

V. IZGRADNJA JAVNIH ODVODNIH SUSTAVA

Članak 43.

Nakon završetka radova izgradnje javnog odvodnog sustava i obavljenog tehničkog pregleda, investitor radova dužan je objekt u ispravnom i funkcionalnom stanju i garancijom kvalitete u trajanju od dvije godine, s cjelokupnom tehničkom dokumentacijom, predati na upravljanje pravnoj osobi registriranoj za obavljanje javne odvodnje.

Objekt se upisuje u osnovna sredstva i katastar hidrotehničkih instalacija sa stvarnim troškovima njegove izgradnje.

Članak 44.

Financiranje izgradnje javnog sustava odvodnje i sastavnih uređaja obavlja se u skladu s Programom tih radova koji donosi Gradsko vijeće Grada Daruvara u suglasnosti s pravnom osobom registriranom za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

VI. NAKNADE I CIJENE USLUGA

Članak 45.

Korisnici usluge (pravne i fizičke osobe) koje ispuštaju otpadne vode u sustav javne odvodnje na području aglomeracije Daruvar, dužni su plaćati usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, dodatnu cijenu za povećani stupanj onečišćenja i/ili agresivnosti (definirano sporazumom), te naknade za ispuštenu otpadnu vodu.

Cijene usluga odvodnje i pročišćavanja otpadne vode kao i visina naknada određuje se na temelju količine otpadne vode, stupnju njene onečišćenosti te stupnju agresivnosti.

Cijene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadne vode određuje pravna osoba koja obavlja uslugu javne odvodnje uz suglasnost na cijenu po Odluci Gradonačelnika sukladno odredbama Zakona o vodama (Odluka o cijeni vodnih usluga - članak 206.).

Povećanu cijenu za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadne vode dužne su platiti pravne i fizičke osobe koje u sustav javne odvodnje ispuštaju tehnološke otpadne vode povećanog stupnja onečišćenja i agresivnosti sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i sklopljenom sporazumu.

Naknade u ukupnoj cijeni usluge određuje se na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 153/09), Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ("Narodne novine", broj 83/10) te Odluci o izdvajanju i namjenskom trošenju sredstava iz cijene komunalnih usluga (Odluka Gradskog vijeća Grada Daruvara).

Usluga javne odvodnje i pročišćavanja otpadne vode plaća se od dana priključenja unutarnje kanalizacije na javni sustav odvodnje.

Članak 46.

Usluge odvodnje i pročišćavanja otpadne vode plaća se na temelju količina (m³) izmjerene pitke vode putem vodomjera odnosno drugih odgovarajućih mjernih uređaja ili građevina, ukoliko korisnik usluge u odvodni sustav ispušta bunarske (iz vlastitih izvorišta), oborinske, podzemne, termalne ili druge otpadne vode.

Ukoliko korisnik usluge vodoopskrbe nema mjernih uređaja i građevina na vlastitim sustavima vodnosnabdjevanja, količina otpadne vode odredit će se na temelju procjene komisije koju određuje korisnik usluge i pravna osoba koja je davatelj vodne usluge.

Ako korisnik usluge ne podmiruje svoju obvezu plaćanja javne odvodnje i pročišćavanja otpadne vode pravnoj osobi koja obavlja tu djelatnost, ista ima pravo uskratiti korisniku usluge snabdjevanja pitkom vodom, odnosno prekinuti ispuštanje otpadne vode u javni sustav odvodnje.

Članak 47.

Prije priključenja novih i dograđenih objekata te zemljišnih čestica na novoizgrađeni ili postojeći javni sustav odvodnje, budući korisnici dužni su regulirati plaćanje naknade za priključenje sukladno odredbama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 3/02 i 7/08).

VII. POVEĆANA CIJENA USLUGE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Članak 48.

Plaćanje odvodnje i pročišćavanje oborinske vode posebnim ugovorom ugovaraju Grad Daruvar i pravna osoba koja je registrirana za davanje vodnih usluga temeljem Društvenog ugovora DARKOM d.o.o. Daruvar od 28. siječnja 2005. godine.

Članak 49.

Povećana cijena usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obračunava se prema slijedećoj formuli:

$$C = V \times Co \times S_1 \times S_2$$

Legenda:

C = ukupni mjesečni / godišnji troškovi pročišćavanja

V = ukupni godišnji protok vode u m³, utvrđen za pojedinog korisnika

Co = jedinična cijena 1m³ otpadne vode

S₁ = BPK₅ srednji (mjesečni ili godišnji) / BPK₅ za sanitarnu vodu (korekcijski faktor osnovne cijene)

BPK₅ srednji = mjerena vrijednost (biološka potreba za kisikom otpadne vode, srednje mjesečni ili godišnji)

BPK₅ za sanitarnu vodu = biološka potreba za kisikom otpadne vode iz domaćinstva i iznosi 250 mg O₂/l.

S₂

Ako je S₁ od 1 do 2 K₂ = 0,8

Ako je S₁ od 2 do 4 K₂ = 0,7

Ako je S₁ od 4 do 6 K₂ = 0,6

Ako je S₁ preko 6 K₂ = 0,5

Članak 50.

Vrijednost korekcijskog faktor S₁ za otpadne vode iz domaćinstava i djelatnosti u kojima ne nastaju tehnološke otpadne vode, odnosno za sve potrošače koji ispuštaju otpadne vode u dozvoljenim granicama onečišćenja sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", broj 87/10) i nije sklopljen sporazum, iznosi 1.

Obračun povećane cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavlja pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Članak 51.

U slučaju spora oko korekcijskog faktora S₁ strane su dužne prihvatiti rezultate ekspertize ovlaštene stručne osobe koju obostrano odaberu.

Troškove ekspertize snosi strana koja izgubi spor.

VIII. NADZOR, UPRAVNE MJERE I KAZNE ODREDBE

Članak 52.

Nadzor i upravne mjere te kaznene odredbe za nepoštivanje ove Odluke osim članka 57. i 58. te dijela članka 37. određeni su Zakonom o vodama.

Nadzor i zaštita javne kanalizacije kao komunalnog objekta odnosno uređaja vrši se i primjenom Odluke o komunalnom redu Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 2/11).

Članak 53.

Fizička ili pravna osoba koja, ne poštujući odredbe ove Odluke, prouzroči bilo kakve štete, onečišćenje okoliša ili oštećenja na kanalima, objektima i ostalim građevinama javne kanalizacije, snosi punu materijalnu odgovornost za isto.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provode i obavljaju vodopravna i sanitarna inspekcija, gradsko komunalno redarstvo, te ovlašteni zaposlenici pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji voda i pročišćavanju otpadnih voda („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 10/03) od 03. studenog 2003. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Daruvara“.



Predsjednik:

Bruno Marić, bacc.iur.